







"THINK OF CCTV , THINK OF VANTECH"

Your Source
for Advanced
Digital Security
Solutions!



» www.vantech.com.vn

	HÌNH MH	MÃ HÀNG	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	ĐƠN GIÁ
  Fixed Camera		VT-1000	Camera màu thân lớn - 1/4" Sony CCD, 420 TV Lines - Độ nhạy sáng: 1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA <i>(Không ống kính, chân đế, nguồn)</i>	980,000
		VT-1000S	Camera màu thân lớn - 1/3" Sharp, 420 TV Lines - Độ nhạy sáng: 1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA <i>(Không ống kính, chân đế, nguồn)</i>	1100,000
		VT-1012D	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000mA <i>(Không ống kính, chân đế, nguồn)</i>	1,240,000
		VT-1014D	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA <i>(Không ống kính, chân đế, nguồn)</i>	1,500,000
		VT-1340D	Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 520 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA <i>(Không ống kính, chân đế, nguồn)</i>	2,160,000

			VT-1440 Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 500 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000mA <i>(Không ống kính, chân đế, nguồn)</i>	1,580,000
			VT-1440D Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines. Day/Night - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA <i>(Không ống kính, chân đế, nguồn)</i>	2,600,000
VANTECH	Fixed Camera		VT-1500A Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA <i>(Không ống kính, chân đế, nguồn)</i>	1,500,000
			VT-1500B Camera màu thân lớn - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC, auto iris... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA <i>(Không ống kính, chân đế, nguồn)</i>	3,000,000
VANTECH	Dome Camera		VT-2001 Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . Day/Night - Độ nhạy sáng : 1 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	1,380,000
			VT-2220 Dome Camera - 1/4" Sony CCD, 420 TV Lines. - Độ nhạy sáng : 1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	1,100,000
			VT- 2105 (+ Option) Dome Camera - 1/4" Sharp, 380 TV Lines. - Độ nhạy sáng : 1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	760,000

			VT- 2105I (+ Option)	Dome Camera - 1/4" Sony CCD , 420 TV Lines. - Độ nhạy sáng : 1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	960,000
			VT-2109 (+ Option)	Dome Camera - 1/3" Sony CCD , 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng : 0.8Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	1,180,000
 	Dome Camera		VT-101	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD , 480 TV Lines . Ống kính kim - Độ nhạy sáng : 0.1 Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	1,500,000
			VT-2104H	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD , 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	1,500,000
			VT-2101	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD , 480 TV Lines . Day/Night - Độ nhạy sáng : 0.5Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000mA.	1,100,000
			VT-2300	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD , 500 TV Lines . Day/Night - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	1,960,000
			VT-2400	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD , 520 TV Lines . Day/Night - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	2,400,000
			VT-202H	Vandal Proof Dome Camera - 1/3" Sony CCD , 520 TV Lines . Day/Night . Ống kính 3.5~9mm - Độ nhạy sáng : 0.1Lux/F1.2, tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC ... - Nguồn : DC 12V ± 10% 500-1000/mA.	2,160,000

	IR Dome Camera		VT-2500A IR Dome Camera - 1/3" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 15~20m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	1,100,000
			VT-2500B IR Dome Camera - 1/3" SonyCCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 15~20m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	1,500,000
	IR Dome Camera		VT-2600A IR Dome Camera - 1/3" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 12 pcs Φ5 / 10~15m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	1,300,000
			VT-2600B IR Dome Camera - 1/3" SonyCCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 12 pcs Φ5 / 10~15m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	1,580,000
			VT-3210 IR Dome Camera - 1/4" SonyCCD, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 15~20m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	1100,000
			VT-3211 Vandal Proof IR Dome Camera - 1/4" Sony CCD, 450 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 20~25m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,100,000
			VT-3211H IR Dome Camera - 1/3" SonyCCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 15~20m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	1,440,000
			VT-3211H IR Dome Camera - 1/3" SonyCCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 15~20m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA.	1,440,000

			VT-3212	Vandal Proof IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 48 pcs $\Phi 5$ / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V \pm 10% 1500-2000/mA.	1,580,000
			VT-3213	Vandal Proof IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 48 pcs $\Phi 5$ / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V \pm 10% 1500-2000/mA.	1,700,000
Zoom IR Dome Camera			VT-3012A	Vandal Proof IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 36 pcs $\Phi 5$ / 20~30m IR ON . - Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V \pm 10% 1500-2000/mA.	2,100,000
			VT-3012B	Vandal Proof IR Dome Camera - 1/3" Sony CCD, 520 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 cân bằng ánh sáng trắng, BLC - Led hồng ngoại: 36 pcs $\Phi 5$ / 20~30m IR ON . - Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V \pm 10% 1500-2000/mA.	2,600,000
Pan / titl dome			VT-201PT	Camera dome xoay tự động (Pan / titl dome). - 1/3" Sony super HAD CCD, 480 TV Lines, ống kính 4mm. - Độ nhạy sáng tối thiểu 1Lux/F1.2. White Blance : ON/OFF (able) - BLC : auto - Nguồn : DC 12V \pm 10% 500-1000/mA	3,800,000
Mini Camera			VT-102	Mini Camera - 1/4" Sony CCD, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2 .Tiêu cự ống kính: 4mm - Nguồn : DC 12V \pm 10% 500-1000/mA	1,200,000
			VT-103	Mini Camera - 1/3" Sony CCD, 450 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2 .Tiêu cự ống kính: 4mm - Nguồn : DC 12V \pm 10% 500-1000/mA	1,400,000
			VT-2100	Mini Camera - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2 .Tiêu cự ống kính: 3.7mm - Nguồn : DC 12V \pm 10% 500-1000/mA	1,200,000

			VT-3110	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/4" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 / Led hồng ngoại: 12 pcs Φ5 / 10-15 m IR ON - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	980,000
			VT-3111	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 / Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 10-15 m IR ON - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,380,000
 VANITECH  Vantech <i>Weather oof IR Camera</i>		VT-3500I	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/4" Sony CCD, 450 TV Lines - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 . - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10~15m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,100,000	
		VT-3501	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10-15 m IR ON - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,380,000	
		VT-3502	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10-15 m IR ON - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,180,000	
		VT-3222	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,500,000	
		VT-3222H	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,640,000	
		VT-3502A	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 54 pcs Φ5 / 30~40m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,300,000	

 VANTECH  Vantech	Weather oof IR Camera		VT-3502B Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 54 pcs Φ5 / 30~40m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,700,000
			VT-3600 Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/4" Sony CCD, 450 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /15~25m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,190,000
			VT-3700 Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 . - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /15~25m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,380,000
			VT-3700H Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0 . - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /15~25m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,500,000
			VT-3700I Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /15~25m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,440,000
			VT-501 Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 /15~20m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA	1,180,000
				

	<p>VT-502</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA</p>	<p>1,380,000</p>
	<p>VT-503A</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 1 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA</p>	<p>1,180,000</p>
	<p>VT-503B</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 /20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA</p>	<p>1,580,000</p>
	<p>VT-504</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 78 pcs Φ5 / 40~60m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500mA</p>	<p>2,100,000</p>
	<p>VT-505H</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 600 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0.1 Lux/F1.2. - Led hồng ngoại: 78 pcs Φ5 / 40~60m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500mA</p>	<p>3,000,000</p>
	<p>VT-506K</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA</p>	<p>1,500,000</p>

	<p style="text-align: center;">VT-507K</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 56 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA</p>	<p style="text-align: center;">1,980,000</p>
	<p style="text-align: center;">VT-270IR</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA</p>	<p style="text-align: center;">1,380,000</p>
	<p style="text-align: center;">VT-280IR</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 56 pcs Φ5 / 20~30m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1000mA</p>	<p style="text-align: center;">1,700,000</p>
	<p style="text-align: center;">VT-3800I</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2 . - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 25~35m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA</p>	<p style="text-align: center;">1,700,000</p>
	<p style="text-align: center;">VT-3800</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 500 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2 . - Led hồng ngoại: 48pcs Φ5 / 30~40m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA</p>	<p style="text-align: center;">1,500,000</p>
	<p style="text-align: center;">VT-3800H</p>	<p>Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines. - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F1.2 . - Led hồng ngoại: 48pcs Φ5 / 30~40m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA</p>	<p style="text-align: center;">1,700,000</p>



VT-3850

Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
 - 1/3" Sony CCD, 450 TV Lines .
 - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
 - Led hồng ngoại: 54 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
 - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA

1,760,000



VT-3850I

Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
 - 1/3" Sony CCD, 500 TV Lines .
 - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
 - Led hồng ngoại: 54 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
 - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA

1,960,000



VT-3860

Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
 - 1/3" Sony CCD, 500 TV Lines .
 - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
 - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
 - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA

1,560,000



With Bracket

VT-3860Z

Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
 - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines .
 - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
 - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
 - Ống kính Zoom 4-9mm.
 - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA

2,160,000



VT-5001

Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
 - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines .
 - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
 - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ5 / 10~20m IR ON .
 - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA

1,380,000



VT-5002

Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm
 - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines .
 - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0.
 - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON .
 - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA

1,700,000








			Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD,540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 8 pcs Φ12 / 50~80m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	2,100,000
  	<i>Weather oof IR Camera</i>		Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD,540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	1,700,000
			Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 48 pcs Φ5 / 30~40m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	1,100,000
			Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36pcs Φ12 / 30~40m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	1,760,000
			Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD,540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 128 pcs Φ5 / 50~100m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA	2,600,000
			Camera Zoom, Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 84 pcs Φ5 / 30~45m IR ON / Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .	2,400,000
			With Bracket VT-3900H	Camera Zoom, Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ10 / 30~45m IR ON / Ống kính Zoom 4-9mm. - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .

  	Weather oof IR Camera		VT-3220	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm . - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 36 pcs Φ5 / 30~45m IR ON - Lens : 4,6,8,12,16 mm . - Nguồn : DC 12V ± 10% 1500mA .	1,900,000
			VT-3350S	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm . - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0.6 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 6 LED Φ22 +24 LED U9/ 70~80 m IR ON . - Tiêu cự: 4mm~16mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.2, góc quan sát: 78 ⁰ ~20 ⁰	3,000,000
			VT-3350SI	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm . - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 6 LED Φ22 +24 LED U9/ 70~80 m IR ON . - Tiêu cự: 4mm~16mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.2, góc quan sát: 78 ⁰ ~20 ⁰	2,160,000
			VT-3350	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm . - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0.6 Lux/F2.0 . - Led hồng ngoại: 8 pcs Φ22 / 100~150 m IR ON . - Tiêu cự ống kính: Zoom ống kính 27 lần (F3.9~85.9 mm) . - Nguồn : AC-220V, Ống kính : DC 12V ± 10% 2000mA .	5,200,000
			VT-3360	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm . - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0.6 Lux/F2.0 - Led hồng ngoại: 8 pcs Φ22 / 100~150 m IR ON . - Tiêu cự ống kính: Zoom ống kính 550 lần . - Nguồn : AC-220V, Ống kính : DC 12V ± 10% 2000mA .	8,000,000
			VT-3310	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60 m IR ON . - Tiêu cự ống kính: auto iris 6~15 mm , khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.5 ⁰ -18.2 ⁰ - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .	3,200,000
		 With Bracket	VT-5400	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 520 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ10 / 50~60m IR ON . - Nguồn : DC 12V ± 10% 2000mA .	2,160,000

 With Bracket	VT-5400S	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/4" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 - Led hồng ngoại: 24 pcs Φ 5 / 50~60m IR ON . - Nguồn : DC 12V \pm 10% 2000mA .	2,960,000
	VT-5600A	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sharp, 420 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60m IR ON . - Nguồn : DC 12V \pm 10% 2000mA .	2,580,000
	VT-5600B	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm - 1/3" Sony CCD, 540 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0 Lux/F2.0 - Led hồng ngoại: 84 pcs / 40~60m IR ON . - Nguồn : DC 12V \pm 10% 2000mA .	2,100,000
 With Bracket	VT-3300	Camera HỔNG Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 32 LED Φ 7. - Tiêu cự ống kính: 4, 6, 8, 12, 16 mm. - Nguồn : DC 12V \pm 10% 2000mA .	2,600,000
	VT-3300L	Camera HỔNG Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 32 LED Φ 7. Tiêu cự ống kính - Nguồn : DC 12V \pm 10% 2000mA .	3,000,000
	VT-3400	Camera HỔNG Ngoại quan sát ngày đêm. - 1/3" Sony CCD, 500 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0Lux/F2.0. - Led hồng ngoại: 78 LED Φ 5. - Tiêu cự: 6 ~ 60mm, khổ hình: 1/3", khẩu độ F1.4, góc quan sát: 44.5 ⁰ - 4.6 ⁰ - Nguồn : AC 220V . (Quạt hút giải nhiệt, thích hợp trỔng môi trường lạnh)	6,100,000
	V-3450	Camera Hồng Ngoại quan sát ngày đêm . - 1/3" Sony CCD, 480 TV Lines . - Độ nhạy sáng: 0.6 Lux/F2.0 / Led hồng ngoại: 8 pcs Φ 22 / 150~200 m IR ON . - Tiêu cự ống kính: Zoom ống kính 27 lần (F3.9~85.9 mm) . - Nguồn : AC-220V,Ổng kính : DC 12V \pm 10% 2000mA .	7,800,000

  	 Dome IR Lamp		VTI-201 Đèn Hồng Ngoại <ul style="list-style-type: none"> - Dng kết hợp với Camera thường có hỗ trợ Day/Night . - Diện tích phủ rộng : 60 m². Góc phủ : 120 ° - Công suất : 800 – 1000mW/ Nguồn : DC 12V ± 10% 600mA . 	2,100,000
	 Fixed IP Camera		VT-6109 1/4" CMOS IP Camera : Khung hình: 320 x 240 pixel – 640x480 pixel. <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fps PAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) . - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Hỗ trợ: IE,Client. - Nguồn: DC 5V - 1000mA - Kích thước: 110 x 30 x 70mm. 	2,600,000
			VT-6110 Color CCD IP Camera : 1/4" Sony CCD, 480 TV Lines . Micro + Audio <ul style="list-style-type: none"> - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640x480 pixel. - Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fps PAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) . - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP. Hỗ trợ: IE,Client - Nguồn: DC 5V - 1000mA - Kích thước: 110 x 30 x 70mm. 	4,100,000
 P/T Dome IP Camera		VT-6210 P/T Color CCD IP Camera <ul style="list-style-type: none"> - Audio : Voice band 300Hz -3.4kHz, Audio input : Bulit-in microphone - 1/4" Sony CCD, 450 TV Lines. Pan: 355° / Tilt: 60°, Led hồng ngoại: 10 pcs/10~15m IR ON - Khung hình: 160 x 120 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45).Hỗ trợ: Internet Explorer. - Nguồn: DC 9V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x 130mm. 	4,600,000	
		VT-6211 WIRELESS P/T Color CCD IP Camera <ul style="list-style-type: none"> - Audio : Voice band 300Hz -3.4kHz, Audio input : Bulit-in microphone - 1/4" Sony CCD, 450 TV Lines. Pan: 355° / Tilt: 60°, Led hồng ngoại: 10 pcs/10~15m IR ON - Khung hình: 160 x 120 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) . Hỗ trợ: Internet Explorer. - Nguồn: DC 9V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x 130mm. 	5,400,000	

			Weatherproof IP		VT-6112IR	Weatherproof IR IP Camera - 1/4" Sony CCD, 420 TV Lines. - Led hồng ngoại: 24 pcs / 15~20m IR ON . - Khung hình: 320 x 240 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) . - Network protocol: HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP . Hỗ trợ: Internet Explorer . - Nguồn: DC 12V - 1000mA .	3,800,000
			Normal Speed Dome		VT-6300	Color CCD IP Camera - 1/4" Sony CCD, 450 TV Lines. Led hồng ngoại: 9 pcs/10~15m IR ON - Audio input/output .Audio In is yellow and Audio OUT is in red - Khung hình: 160 x 120 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45). Hỗ trợ: Internet Explorer - Support AD memory card slot . - Nguồn: DC 5V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x 130mm.	6,000,000
					VT-6300W	WIRELESS Color CCD IP Camera - 1/4" Sony CCD, 450 TV Lines. Led hồng ngoại: 9 pcs/10~15m IR ON - Audio input/output .Audio In is yellow and Audio OUT is in red - Khung hình: 160 x 120 pixel – 640 x 480 pixel. Tốc độ hiển thị/ghi hình: 25fpsPAL - Network Interface: 10/100 Mbps Fast Ethernet connection (RJ-45) . Hỗ trợ: Internet Explorer - Support AD memory card slot . - Nguồn: DC 5V – 2.0A - Kích thước: 120 x 135 x 130mm.	6,000,000
					VT-9110	Indoor Normal Speed Dome, Quan sát ngày và đêm - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 5.5°/s, phương dọc là 3.5°/s. - 1/3" Super HAD CCD, 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 27 lần (f3.9 -84.8mm). Nguồn : AC 24V .	6,100,000
					VT-9111	Indoor Normal Speed Dome. Quan sát ngày và đêm - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 5.5°/s, phương dọc là 3.5°/s. - 1/3" Super HAD CCD, 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 -84.8 mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần . - Nguồn : AC 24 V. (Điều khiển từ xa qua internet), 64 vị trí tuần tra	9,200,000
					VT-9112	Indoor Normal Speed Dome . Quan sát ngày và đêm - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 5.5°/s, phương dọc là 3.5°/s. - 1/3" Super HAD CCD, 500 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Ống kính Zoom 55 lần (f3.9 -84.8 mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 550 lần . - Nguồn : AC 24 V. (Điều khiển từ xa qua internet)	9,800,000

  	High Speed Dome		VT-9210 Indoor High Speed Dome - 1/3" Sony super HAD CCD. - 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120°/s, phương dọc là 90°/s. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 -62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần . - Presets: 64 vị trí tuần tra, điều khiển RS485(PELCO, KALATEL,...) - Nguồn : AC 24V . (Điều khiển từ xa qua Internet)	17,000,000
	Middle Speed Dome		VT-9311 Outdoor High Speed Dome - 1/3" Sony super HAD CCD. - 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120°/s, phương dọc là 90°/s. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 -62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần . - Presets: 128 vị trí tuần tra, điều khiển RS485(PELCO, KALATEL,...) - Nguồn : AC 24V. (Điều khiển từ xa qua Internet)	17,400,000
IR High Speed Dome		VT-9310 Outdoor Middle Speed Dome - 1/3" Sony super HAD CCD. - 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120°/s, phương dọc là 90°/s. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 -62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần . - Presets: 64 vị trí tuần tra, điều khiển RS485(PELCO, KALATEL,...) - Nguồn : AC 24V . (Điều khiển từ xa qua Internet)	14,000,000	
			VT-9400IR Outdoor IR High Speed Dome - 1/3" Sony super HAD CCD, 480 TV Lines, Tiêu cự ống kính: F1.6 ~ F32. - Pan: 360°, Tilt: 90°, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120°/s, phương dọc là 90°/s. - Ống kính Zoom 22 lần (f3.9 -62.4mm), Zoom kỹ thuật số 10 lần, tổng cộng 220 lần . - Presets: 128 vị trí tuần tra, điều khiển RS485(PELCO, KALATEL,...) - 150~200 m IR ON . - Nguồn : AC 24V. (Điều khiển từ xa qua Internet)	18,000,000



PC Digital Video Recorder



VT - 4004

4 Channel PC Base Digital Video Recorder (Modified MPEG4, H.264)
- Video Input: 4 BNC – Video Output: 1VGA Monitor + (1DVI-I to VGA or AV)
- Display Speed: 100fsp (PAL) - Recording speed :100fsp
- Storage: HDD 160GB, can record more than 20 day(4 CH, normal quality,100fps)/ CD-RW(52x), P/T/Z Interface : RS - 232/485
- Network: 100/1000Mbps Base Ethernet(RJ45) .
Client Viewer, Web Viewer (Support Internet Explorer)

1,120 \$



VT - 4008

8 Channel PC Base Digital Video Recorder (Modified MPEG4, H.264)
- Video Input: 8 BNC – Video Output: 1VGA Monitor + (1DVI-I to VGA or AV)
- Display Speed: 200fsp (PAL) - Recording speed :200fsp
- Storage: HDD 250GB, can record more than 30 day(8 CH, normal quality,200fps)/ CD-RW(52x), P/T/Z Interface : RS - 232/485
- Network: 100/1000Mbps Base Ethernet(RJ45) .
Client Viewer, Web Viewer (Support Internet Explorer)

1,380 \$



VT - 4016

16 Channel PC Base Digital Video Recorder (Modified MPEG4, H.264)
- Video Input: 16 BNC – Video Output: 1VGA Monitor + (1DVI-I to VGA or AV)
- Display Speed: 400fsp (PAL) - Recording speed :400fsp
- Storage: HDD 400GB, can record more than 20 day(16 CH, normal quality,400fps)/ CD-RW(52x), P/T/Z Interface : RS - 232/485
- Network: 100/1000Mbps Base Ethernet(RJ45) .
Client Viewer, Web Viewer (Support Internet Explorer)

1,720 \$



VT - 4024

24 Channel PC Base Digital Video Recorder (Modified MPEG4, H.264)
- Video Input: 24 BNC – Video Output: 1VGA Monitor + (1DVI-I to VGA or AV)
- Display Speed:600fsp (PAL) - Recording speed :600fsp
- Storage: HDD 500GB, can record more than 15 day(24 CH, normal quality,600fps)/ CD-RW(52x),P/T/Z Interface : RS - 232/485
- Network: 100/1000Mbps Base Ethernet(RJ45).
Client Viewer, Web Viewer (Support Internet Explorer)

2,820 \$



VT - 8032

32 Channel PC Base Digital Video Recorder (Modified MPEG4, H.264)
- Video Input: 32 BNC – Video Output: 1VGA Monitor + (1DVI-I to VGA or AV)
- Display Speed:800fsp (PAL) - Recording speed :800fsp
- Storage: HDD 750GB, can record more than 10 day(32 CH, normal quality,600fps)/ CD-RW(52x),P/T/Z Interface : RS - 232/485
- Network: 100/1000Mbps Base Ethernet(RJ45).
Client Viewer, Web Viewer (Support Internet Explorer)

3,930 \$

Video Professional Capture Card

	<p>VT - 401</p>	<p>Card 4 Channel, Video input 4 port Realtime - Display: 100 fps/PAL, recording speed : 100 fps/Pal - Compression : H264, MPEG4 - OS supported : Windows 2000/XP. - Can be under long-distance surveillance by tranmission network: PSTN/ISDN/LAN/ADSL/DDN.</p>	<p>900,000</p>
	<p>VT - 404</p>	<p>Card 4 Channel, Video input 4 port Realtime - Display: 100 fps/PAL, recording speed : 100 fps/Pal - Compression : H264, MPEG4 - OS supported : Windows 2000/XP/. Can be under long-distance surveillance by tranmission network: PSTN/ISDN/LAN/ADSL/DDN.</p>	<p>1,900,000</p>
	<p>VT - 408</p>	<p>Card 8 Channel, Video input 8 port Realtime, 4 Audio Input - Display: 200 fps/PAL, recording speed : 200 fps/Pal - Compression : H264, MPEG4 - OS supported : Windows 2000/XP/. Can be under long-distance surveillance by tranmission network: PSTN/ISDN/LAN/ADSL/DDN.</p>	<p>3,000,000</p>
	<p>VT - 4000</p>	<p>Card 4 Channel, Video input 4 port – Audio input 4 port Realtime - Display: 100 fps/PAL, recording speed : 100 fps/Pal. - Compression : H264, MPEG4 - OS supported : Windows 2000/XP/ . Can be under long-distance surveillance by tranmission network: PSTN/ISDN /LAN/ADSL/DDN.</p>	<p>3,400,000</p>
	<p>VT - 8000</p>	<p>Card 8 Channel, Video input 8 port – Audio input 8 port Realtime - Display: 200 fps/PAL, recording speed : 200 fps/Pal. - Compression :H264, MPEG4 - OS supported : Windows 2000/XP/ . Can be under long-distance surveillance by tranmission network: PSTN/ISDN /LAN/ADSL/DDN.</p>	<p>5,200,000</p>
	<p>VT - 2004</p>	<p>Card 4 Channel, Video input 4 port Realtime - Display: 100 fps/PAL, recording speed : 100 fps/Pal. - Compression :H264, MPEG4 - OS supported : Windows 2000/XP/. Can be under long-distance surveillance by tranmission network: PSTN/ISDN/LAN/ADSL/DDN.</p>	<p>1,180,000</p>
	<p>VT - 2008</p>	<p>Card 8 Channel, Video input 8 port Realtime - Display: 200 fps/PAL, recording speed : 200 fps/Pal - Compression :H264, MPEG4 - OS supported : Windows 2000/XP. - Can be under long-distance surveillance by tranmission network: PSTN/ISDN/LAN/ADSL/DDN.</p>	<p>2,100,000</p>

16 Channel		VT - 2016A	Card 16 Channel, Video input 16 port – Audio input 2 port Realtime - Display: 400 fps/PAL, recording speed : 400 fps/Pal - Compression :H264, MPEG4 - OS supported : Windows 2000/XP. - Can be under long-distance surveillance by tranmission network: PSTN/ISDN/LAN/ADSL/DDN.	9,800,000				
USB DVR		USB-04	USB DVR Box 1 channel realtime or 4 channel unreal time. - Compression :H264, MPEG4 - Support client sever/IE remote motive\playback\control and central management	1,300,000				
						LDY-BNC	- Registration number : 083105 . Rated operating voltage Un : 12V - Max. continuous operating Uc : 18V . Nominal discharge current In(8/20) : 5kA - Transmission speed Vs : 16M bit/s	500,000
						VT-202	- Un 5V voltage continued to work .Maximum working voltage Uc 10V - Nominal discharge current In (8/20us) 5KA .The largest discharge current Imax (8/20us) 10KA .Up 15V voltage limit	760,000
						C-101	- Video Transceiver BNC to Terminal Block, with extra Interference Rejection, Video + & - On Screw Terminals .150mm coax lead	90,000
						C-101A	Video Transceiver BNC to RJ45 Socket With Power, Video On Pins 7 & 8, Power On Pins 4 & 5	200,000
						C-104	4-Channel Video Transceiver 4 x BNC to 1 x RJ45 and 1 x 8 Way Terminal Strip, One Video Signal Per RJ45 Pair (Pins 1&2, 3&6, 4&5, 7&8)	500,000



Digital Fiber Optic transmission System .

- Supports Y-PB-PR, Y-CB-CR, YUV and Y/R-Y/B-Y component formats
- Will support Composite Video .
- Indicator LEDs monitor power, video and audio signals
- Wide range power supply allows operation from low voltage AC and DC sources

300 \$